

EATON Onduleur 91PS 10000 VA - 10000 W - 4x9Ah-LL-SB-6



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : BM01A8206A01100000
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 10 kVA
Puissance de sortie : 10000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Nombre de phases d'entrée : 3
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 96%
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Facteur de puissance de sortie : 1
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Connectivité :
Port USB : Oui
Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Tension des piles : 12 V
Nombre de batteries prises en charge : 128
Nombre de cellules de batterie : 192
Durée de vie totale de la batterie (max) : 5 année(s)

Batterie échangeable à chaud : Oui
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Sécurité : IEC 62040-1
Certification : IEC 62040-2; IEC 62040-3; RoHS; WEEE
Poids et dimensions :
Largeur : 480 mm
Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1750 mm