

Bosch- Caméra bullet fixe 2 Mps -Dinion IP 3000i IR NBE-3502-AL



DESCRIPTION

Bosch caméra bullet 3000i 2MP HDR 3,2-10MM ip66 ik10 ir

Le modèle DINION IP 3000i IR est conçu pour offrir des performances de haute qualité 24 h/24, 7 j/7, avec une gamme de fonctionnalités de surveillance fiables, y compris Essential Video Analytics, et pour permettre une installation aisée.

La conception compacte et minimaliste offre une grande souplesse d'installation et propose différentes options de montage.

Plus produit:

Multi-diffusion H.265 entièrement configurable

Résolutions 1080p et 5 MP

Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données

Facile à installer avec objectif zoom/mise au point

Projecteur infrarouge intégré avec une visibilité jusqu'à 30 m (98 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBE-3502-AL

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Design :
Format : Cosse
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Caméra :
Illumination minimum : 0,2 lux
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Auto focus : Oui
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Mise au point : 1.8
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 2
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Vidéo :
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 25 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Microphone intégré : Non
Codecs vocaux : G.711
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC

Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 50 °C

Poids et dimensions :

Hauteur : 307 mm

Diamètre : 10,2 cm

Poids : 1,63 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1