

TP-LINK EAP223 PLAFONNIER WiFi Dual Band AC1350 Gigabit PoE



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP223
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Non
Débit de transfert des données maximum : 867 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 450 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 867 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Balayage de canal automatique : Oui
Sélection automatique du canal : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Support VLAN : Oui
Limitation du débit : Oui
Isolation sans fil : Oui
Direction de la bande : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Puissance de transmission (CE) : 20, 23 DBm
Puissance de transmission (FCC) : 24, 22 DBm
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : SSID
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Nombre de prises en charge de SSID : 15
Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui
Syslog : Oui
Programme de gestion : Omada
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : Active PoE, Passive PoE
Tension de sortie : 48 V
Consommation électrique typique : 9,7 W
Design :
Positionnement : Plafond, Mur
Couleur du produit : Blanc
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Énergie
Certification : CE, FCC, RoHS
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Type de direction d'antenne : Omni-directionnel
Quantité d'antenne : 3
Représentation / réalisation :
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Poids et dimensions :
Largeur : 205,5 mm
Profondeur : 181,5 mm
Hauteur : 37,1 mm
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Câbles inclus : Secteur
Kit de montage : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%