

# BOSE PRO Enceinte DesignMax DM10S-SUB blanc



## DESCRIPTION

BOSE PROFESSIONAL DesignMax DM10S-SUB blanc

Plus produit :

- QuickHold rendent l'installation efficace
- Riches performances bas de gamme
- Basses impressionnantes à toute installation sonore commerciale
- Subwoofers DesignMax complètent et améliorent toute installation DesignMax

Caractéristiques produit :

- Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 41 - 108 Hz
- Couverture nominale (H x V) : omnidirectionnelle inférieure à 200 Hz
- Gestion de la puissance, crête : 1200 W
- SPL maximum @ 1m : 115 dB
- Gamme de fréquences (-10 dB) : 35 - 125 Hz
- Sensibilité (SPL/1W @ 1 m) : 90 dB
- Impédance: nominale 8 ohm (dérivation du transformateur)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSE

Part number : 831856-0210

### Représentation / réalisation :

Utilisation recommandée : Universel

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Composite, Bois

### Amplificateur :

Amplificateur : Non

### Connectivité :

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Technologie de connectivité : Avec fil              |
| Bluetooth : Non                                     |
| <b>Haut-parleurs :</b>                              |
| Placement des écouteurs : Plafonnier, Montage mural |
| Nombre de lecteurs : 1                              |
| <b>Poids et dimensions :</b>                        |
| Largeur : 316 mm                                    |
| Profondeur : 323 mm                                 |
| Hauteur : 502 mm                                    |
| Poids : 16,1 kg                                     |
| <b>Audio :</b>                                      |
| Puissance évaluée de RMS : 250 W                    |
| Gamme de fréquence : 35 - 125 Hz                    |
| Impédance : 8 Ohm                                   |
| Sensibilité : 93 dB                                 |
| Fréquences de croisement (crossover) : 200 Hz       |
| <b>Puissance :</b>                                  |
| Prises de transformateur : 20,40,80 W               |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                     |
| Crochets d'élévation inclus : Oui                   |
| <b>Conditions environnementales :</b>               |
| Température d'opération : 0 - 50 °C                 |
| <b>Données logistiques :</b>                        |
| Code du système harmonisé : 85182200                |