

PATCHBOX ONE CASSETTE CAT6A STP VIOLET 2,5 m 46U



DESCRIPTION

Construisez votre propre patchbox.one en remplissant votre baie avec jusqu'à 24 cassettes de câbles. Personnalisez votre solution en choisissant parmi différents types de câbles, couleurs, types de connecteurs et longueurs. Grâce à son système modulaire, vous pouvez échanger les cassettes en quelques secondes et ajuster facilement la baie selon vos besoins. Les câbles Cat.6a dans le cassette respectent les normes ISO et vous permettent d'alimenter vos appareils via PoE (STP) et PoE++ (UTP), ou bien d'opter pour des câbles en fibre optique ultra-flexibles et peu sensibles aux courbures, fabriqués avec la fibre Corning® ClearCurve®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : CONE46STPVI

Blindage du câble : U/FTP (STP)

Câble standard : Cat6a

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Certification : ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel

Connecteur 1 : RJ-45

Connecteur 2 : RJ-45

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Contacts du connecteur de placage : Or

Contenu de l'emballage : 1 x patchbox.one / Cassette / 46RU / STP / Violet

Couleur du produit : Violet

Forme du câble : Plat

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Hauteur : 40 mm

Hauteur du colis : 50 mm

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Largeur : 18 mm

Largeur du colis : 47 mm

Longueur de câble : 2,5 m

Matériau conducteur : Cuivre

Matériau du manteau : Polyvinyl chloride (PVC)

Pays d'origine : Hongrie

Poids : 220 g

Poids du paquet : 310 g

Profondeur : 600 mm

Profondeur du colis : 689 mm

Quantité : 1 pièce(s)

Rayon de courbure (min) : 1,2 cm

Taille des fils AWG : 36

Taux de transfert de données : 10000 Mbit/s

Température d'opération : -20 - 60 °C

Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : Active PoE