

RARITAN PX3-5516 PDU IP Triphasé 400V 16A 24prises Mes+Sw



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-5516

Design :

Types de PDU : Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable

Type : Triphasé

Capacité du rack : 0U

Montage : verticale

Couleur du produit : Noir

Écran : LCD

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA

Prise mâle : IEC 60309

Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Nombre de ports USB : 3

Caractéristiques :

Bouton de réinitialisation : Oui

Connexion en guirlande : Oui

Voyants : Oui

Longueur de câble : 3 m

Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv3, SSH

Certification : CE, ICES-003, FCC

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 380-415 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Intensité (max.) : 16 A

Tension de sortie : 220-240 V

Capacité d'alimentation/charge : 11500 VA

Poids et dimensions :

Largeur : 1298 mm

Profondeur : 65 mm

Hauteur : 52 mm

Poids : 4,8 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 6,9 kg

Largeur du colis : 1420 mm

Profondeur du colis : 115 mm

Hauteur du colis : 280 mm

Conditions environnementales :

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Détails techniques :

Certificats de conformité : RoHS