

ATEN CS1184DP KVM Militaire DisplayPort/USB 4P



DESCRIPTION

Le commutateur KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 (CS1184DP) est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations de défense et d'intelligence sécurisées. Le commutateur KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 (CS1184DP) est conforme à la norme PSS PP v3.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 3.0) certifié par le National Information Assurance Partnership (NIAP).

- 1x CS1184DP Commutateur KVM sécurisé DisplayPort USB à 4 ports
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CS1184DP-AT-G
Connectivité :
Nombre d'ordinateurs contrôlés : 4
Port clavier : USB
Port souris : USB
Port vidéo : DisplayPort
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 4
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 8
Ports de console : Casque de 3,5 mm, HDMI, PS/2, USB A
Quantité de ports USB de la console : 2
Connecteur USB : USB Type-B
Nombre de ports PS/2 : 2
Connexions audio : Oui
Sortie de casque : 4
Représentation / réalisation :
Type HD : 4K Ultra HD
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Largeur de bande vidéo : 30 Hz
Design :

Grille de montage : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Voyants : Oui
Bouton poussez : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Courant d'entrée : 1 A
Consommation électrique typique : 4,7 W
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 164,3 mm
Profondeur : 335 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 2 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 116 mm
Profondeur du colis : 540 mm
Hauteur du colis : 233 mm
Poids du paquet : 2,52 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Guide d'installation rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 6 kg
Largeur du casier principal (externe) : 375 mm
Longueur du casier principal (externe) : 565 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 8,35 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)