

# IFGS-1022HPT - Switch indus. IP30 P&P 8 FE PoE+, 2 combo/SFP, mode PoE étendu



## DESCRIPTION

Switch Industriel IP30 Plug & Play Fast Ethernet 8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at, 2 ports Combo 10/100/1000-TX/SFP, (-40°C à +75°C), mode PoE étendu par DIP switch, budget PoE 240 W, montage sur Rail-DIN

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : PLANET                                                                                                |
| Part number : IFGS-1022HPT                                                                                     |
| Réseau :                                                                                                       |
| Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G : Non                                                                                              |
| Caractéristiques de gestion :                                                                                  |
| Type de commutateur : Non-géré                                                                                 |
| Puissance :                                                                                                    |
| Voltage d'entrée DC : 48 - 56 V                                                                                |
| Courant d'entrée : 5.5 A                                                                                       |
| Connectivité :                                                                                                 |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10                                                   |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)                                    |
| Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 8                                                                     |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) :                                                                      |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui                                          |
| Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 2                                                               |
| Transmission des données :                                                                                     |
| Capacité de commutation : 5,6 Gbit/s                                                                           |
| Design :                                                                                                       |
| Couleur du produit : Bleu                                                                                      |
| Débit : 4,1 Mpps                                                                                               |
| Matériau du boîtier/corps : Aluminium                                                                          |
| Consommation (max) : 241 W                                                                                     |
| Répertoire MAC : 16000 entrées                                                                                 |
| Quantité de ports Combo SFP : 2                                                                                |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enregistrement-et-réémission : Oui                                                                                  |
| Voyants : Oui                                                                                                       |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8                                                                       |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                               |
| Température d'opération : -40 - 75 °C                                                                               |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                        |
| Largeur : 72 mm                                                                                                     |
| Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C                                                                       |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W                                                              |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%                                                                 |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%                                                                       |
| Profondeur : 107 mm                                                                                                 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui                                                                     |
| Hauteur : 161 mm                                                                                                    |
| Trames géantes : 10000                                                                                              |
| Full duplex : Oui                                                                                                   |
| Assistance contrôle des flux : Oui                                                                                  |
| Auto MDI/MDI-X : Oui                                                                                                |
| Code (IP) Internationale Protection : IP30                                                                          |
| Montage des rails DIN : Oui                                                                                         |
| Montage mural : Oui                                                                                                 |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 240 W                                                                      |
| Poids : 1,03 kg                                                                                                     |
| Mémoire cache de paquet : 4 Mo                                                                                      |
| Dissipation thermique : 832 BTU/h                                                                                   |
| <b>Données logistiques :</b>                                                                                        |
| Code du système harmonisé : 85176990                                                                                |
| <b>Certificat :</b>                                                                                                 |
| Certification : FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration) |