

LG - Afficheur professionnel mur d'images 55" 55VM5J-H



DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 55" 55VM5J-H 24/7

Vous bénéficierez :

- Immersion artistique, Affichage captivant
- Grands écrans uniformes aux bords extrêmement fins
- Réduction du décalage de l'image
- Angle de vision plus important
- Angle de vue élargi
- Haute performance et grande adaptabilité

Caractéristiques Ecran :

Taille : 55"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 500 nit

Taux de contraste : 1 000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A

Sortie : DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out, RJ45 (LAN)

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : 1.74 mm (Bord à Bord), 1.3 mm (H/G), 0.44 mm (B/D)

Poids (écran uniquement) 18.8 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 212.2 x 683.0 x 86.9 mm
Accessoires inclus : Télécommande, cordon d'alimentation, câble RS-232, câble LAN, câble DP, Récepteur IR, Support de guidage, Vis, Manuel
Accessoires en option : OPS Kit (KT-OPSF)

VESA 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 55VM5J-H
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Écran :
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Non
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 200 W

Système informatique :	
Système informatique :	Oui
Intégré dans le processeur :	Non
Consommation d'énergie (mode veille) :	105 W
Consommation électrique (arrêt) :	0,5 W
Mémoire interne :	8 Go
Système d'exploitation installé :	Web OS
Poids et dimensions :	
Largeur :	1212,2 mm
Profondeur :	86,9 mm
Hauteur :	683 mm
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Poids :	18,8 kg
Fréquence d'entrée AC :	50/60 Hz
Vie du panneau :	60000 h
Contenu de l'emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Horaires de service (heures/jours) :	24/7
Piles fournies :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 80%
Taux de diffusion :	28%
Taux de rafraîchissement natif :	60 Hz
Type de panneau :	IPS
Largeur du cadre (côté) :	1,75 mm
Largeur du cadre (en bas) :	0,74 mm
Largeur du cadre (en haut) :	2,49 mm
HDCP :	Oui
Open Pluggable Specification (OPS) :	Oui
Version HDCP :	1.4/2.2
Dissipation thermique :	682 BTU/h
Câbles inclus :	Secteur, LAN (RJ-45)
Détails techniques :	
Certificats de durabilité :	ENERGY STAR
Caractéristiques :	
Code du système harmonisé :	85285210
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	1353 mm
Profondeur du colis :	263 mm
Hauteur du colis :	855 mm
Poids du paquet :	31 kg
Certificat :	
Certification :	FCC Class «B» / CE / KC ErP - EU Only