

# ALTIMIUM Matrice Scaler HDMI2.0 4K@60Hz 4:4:4, 4 entrées (2 HDMI, 1 D



## DESCRIPTION

### SCAM42TS

Grille de commutation 4x2 pour présentation multiformat seamless avec un récepteur TP610

La matrice de commutation simplifie l'intégration des systèmes dans les salles de réunion et les espaces de présentation en fournissant trois entrées HDMI, une entrée USB C, une sortie HDMI et un récepteur.

USB C, une sortie HDMI et une sortie HDBaseT avec une sortie HDMI en boucle. Elle fournit également une entrée audio externe qui peut être intégrée à la première entrée HDMI.

De plus, elle offre une entrée audio MIX et une entrée audio MIC pour l'audio global.

La matrice de commutation offre une véritable mise à l'échelle 4K jusqu'à 4K@60Hz@4:4:4. Les deux entrées et sorties sont capables de fournir des signaux 4K@60Hz@4:4:4. La sortie HDBaseT

offre une solution innovante permettant la transmission de signaux HDMI 2.0 sur un câble CATx tout en garantissant une qualité d'image originale très élevée. Elle est conçue pour être utilisée avec le récepteur TPUH610SR L'entrée USB C est idéale pour l'interfaçage AV avec les nouveaux

MacBook, Chromebook, et Windows PC, ainsi que les téléphones intelligents et les tablettes.

La matrice de commutation prend en charge la commutation automatique sur les sorties HDMI, HDBaseT et HDMI en boucle en fonction de la détection des signaux d'activité TMDS. Elle permet également aux utilisateurs de contrôler les fonctionnalités du système via une interface graphique Web, RS232, IR et CEC.

La matrice de commutation est conçue pour être le composant central d'un système audiovisuel. Elle est idéale pour les applications où plusieurs signaux de différentes résolutions doivent être optimisés pour les écrans. Elle convient également aux espaces de présentation où deux écrans sont nécessaires.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : SCAM42TS