

Onduleur 5P Gen2 Rack 1U, 1ph, line-interactive, 1150VA, 700



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5P1150IRNG2
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 1,15 kVA
Puissance de sortie : 920 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 150 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 294 V
Fréquence d'entrée : 47/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR) : Oui
Dissipation thermique : 465 BTU/h
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 98,2%
Facteur de puissance : 0,8
Niveau sonore : 35 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Contenu de l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Oui

Type de port USB : USB Type-B
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 1U
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Tension des piles : 6 V
Nombre de cellules de batterie : 4
Câbles inclus : Câble USB
Temps de secours type à demi de charge : 12,5 min
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Argent
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Largeur : 438 mm
Profondeur : 509 mm
Hauteur : 43,2 mm
Poids : 14,3 kg
Type d'écran : LCD
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Batterie échangeable à chaud : Oui
Voyants : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Fente pour carte réseau : Oui
Certificat :
Certificats de conformité : Directive basse tension (DBT), RoHS
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) : Oui
Certification : EMC IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS