

DAHUA- Caméra Full Color 8 Mps DH-IPC-HDW3849H-AS-PV



DESCRIPTION

DAHUA- Caméra Full Color 8 Mps DH-IPC-HDW3849H-AS-PV

Capteur d'image CMOS de 8 mégapixels pour des images haute définition, même en basse luminosité.

Enregistre jusqu'à 8 MP (3840 × 2160) 25/30 ips

Compression efficace avec le codec H.265 pour un débit ultra bas.

Équipée de LED infrarouges et de lumière chaude pour une vision nocturne jusqu'à 30 mètres.

Fonctionnalités avancées incluant ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 pour un codage flexible.

Surveillance intelligente avec détection d'intrusion et de mouvement, ainsi que détection audio.

Alarmes sonores et lumineuses intégrées pour une sécurité renforcée.

Facile à installer avec alimentation 12 VDC/PoE et protection IP67.

Une solution de surveillance complète pour votre tranquillité d'esprit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DH-IPC-HDW3849H-AS-PV

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 4,5 W

Consommation (max) : 10,1 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 5,8 W

Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Commande de inclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Illumination minimum : 0,0004 lux
Distance de vision nocturne : 30 m
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 1
Total des megapixels : 8 MP
Canaux d'entrée audio : 1.0 canaux
Canaux de sortie audio : 1.0 canaux
Format vidéo pris en charge : H.264+, H.265+
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, H.264H, H.264B
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160
Sécurité :
Canaux d'entrée d'alarme : 1
Canaux de sortie d'alarme : 1
Modes vidéo pris en charge : 240p, 480p, 576p, 720p, 960p, 1520p, 1944p, 2160p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)
Rapport signal-sur-bruit : 56 dB

Conditions environnementales :

Température d’opération : -40 - 60 °C

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : Android, iOS

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Microphone intégré : Oui

Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d

Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.726, PCM, G.723

Anti-buée : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Capacité de la ROM : 256 Mo

Sirène intégrée : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Hauteur : 110,9 mm

Manuel d’utilisation : Oui

Diamètre : 12,2 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Point de vue angle (FOV) : 125°

Angle de rotation : 360°

Lumière intégré : Oui

Angle de vue de l’objectif, horizontal : 106°

Angle de vue de l’objectif, vertical : 55°

Longueur focale :