

# HANWHA- Caméra dôme 2Mps LNV-6072R



## DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme 2Mps LNV-6072R

Principales caractéristiques :

- > Résolution max. 2 megapixel (1920 x 1080)
- > objectif varifocal 3.2 ~ 10mm
- > Résolutions 30ips@all max. (H.264)
- > H.264, codec MJPEG pris en charge, streaming multiple
- > Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
- > Altération, détection de mouvement
- > Emplacement mémoire microSD/SDHC/SDXC (Max. 32 Go), PoE
- > Vue du couloir, prise en charge de WiseStreamII
- > Longueur visible IR 30m
- > Prise en charge IP66, IK10

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : LNV-6072R

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Visualisation à distance : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Gamme dynamique : 120 dB

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Nombre de langues : 15

#### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

#### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,03 lux

Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 57.4°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132°

Angle d'inclinaison : 0 - 67°

Panoramique : 0 - 350°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

#### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1984 x 1105 pixels

Type de capteur : CMOS

#### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Nombre de lentilles : 1

Mise au point : Manuel

Distance d'identification : 0,5 m

Nombre maximum d'ouverture : 2

Distance de détection (large) : 27,4 m

Distance de détection (télé) : 128,8 m

Distance de reconnaissance (large) : 5,5 m

Distance de reconnaissance (télé) : 25,8 m

Distance d'identification (large) : 2,7 m

Distance d'identification (télé) : 12,9 m

Distance d'observation (large) : 11 m

Distance d'observation (télé) : 51,5 m

Distance minimale de mise au point : 0,5 m

Longueur focale : 3.2 - 10 mm

#### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 30 m

Type de LED : IR

#### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),

1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

#### Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC

Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go

Mémoire flash : 256 Mo

Mémoire interne : 512 Mo

#### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

#### Sécurité :

Alarme anti-sabotage active : Oui<br