

ENGENIUS EWS72928-FIT FitSwitch 24 GIGABIT PoE+ 185W & 2 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ENGENIUS

Part number : EWS7928P-FIT

Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Géré

Banc de commutateurs : L2/L3

Qualité de service (QoS) : Oui

Gestion basée sur le web : Oui

Inspection ARP : Oui

Connectivité :

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Nombre de modules SFP installés : 4

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui

Agrégation de lien : Oui

Contrôle Broadcast storm : Oui

Protocles Spanning Tree (STP) : Non

Support VLAN : Oui

Transmission des données :

Capacité de commutation : 56 Gbit/s

Répertoire MAC : 8000 entrées

Route statique : Oui

Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui

Trames géantes : 9000

Sécurité :

Fonctions DHCP : DHCP snooping, DHCP relay

Filtrage IGMP : Oui

Protection en boucle : Oui

Caractéristiques de multidiffusion :

Support à la multidiffusion : Oui

Protocoles :

Protocoles de gestion : SNMP

Design :

Couleur du produit : Gris

Puissance :

Source d'alimentation : PoE

PoE (alimentation via le port Ethernet) :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 240 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Poids et dimensions :

Largeur : 440 mm

Profondeur : 260 mm

Hauteur : 44 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 532 mm

Profondeur du colis : 346 mm

Hauteur du colis : 101 mm