

ATEN CL5716M CONSOLE KVM LCD 17' 16 PORTS + PORTS USB



DESCRIPTION

La console KVM CL5716M à un port USB utilisable directement sur vos serveurs, une interface USB pour brancher une souris externe et un identificateur d'empreintes digitales.

Elle supporte les serveurs à connectique VGA/PS2 et VGA/USB

Le lecteur d'empreintes digitales peut être utilisé en guise de moyen alternatif de connexion (login/password) au commutateur KVM.

Il est possible de scanner de 1 à 4 doigts pour chaque utilisateur et pour l'administrateur. C'est ensuite n'importe laquelle des empreintes digitales enregistrées qui sera utilisée pour la connexion

- Clavier 105 touches avec touchpad intégré
 - Moniteur TFT 17" couleur (ouverture 115°)
 - Résolution VGA 1280x1024
 - KVM Switch 16 ports
 - Emulation PS2 / USB
 - 512 ports via le Daisy Chain
 - 1 x Rj11 pour le Firmware
 - 1 x USB pour brancher une clé
 - 1 x USB pour une souris
 - 1 port console spécifique (câble fourni)
 - Format 19" avec une hauteur 1U
 - Dimensions: 634P x 480L x 44H (mm) pour 13.77kg
- Fourni avec un câble KVM PS2 et un câble KVM USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL5716M-ATA-XG

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 16

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : VGA

Ports de console : VGA (D-Sub)

Connecteur USB : USB Type-A

Représentation / réalisation :

Type HD : WUXGA

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Intervalle de scan : 1,255 s

Prise en charge DDC2B : Oui

Échange à chaud : Oui

Design :

Capacité du rack : 1U

Grille de montage : Oui

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Voyants : Oui

Écran :

Écran intégré : Oui

Écran : LCD

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Taille de l'écran : 43,2 cm (17»)

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 642,7 mm

Profondeur : 480 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 14,1 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 668 mm

Profondeur du colis : 718 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Poids du paquet : 16,9 kg

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176200

Poids net du carton principal : 14,1 kg

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm

Longueur du casier principal (externe) : 718 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 16,9 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)