

AG NEOVO- Moniteur VDS 24" RX-24E



DESCRIPTION

AG NEOVO- Moniteur VDS 24" RX-24E

Le modèle RX-24E offre la meilleure qualité des images même dans des conditions d'éclairage défavorables

Empêche les effets fantômes lors des opérations critiques continues

Prévention des brûlures sur écran LCD

- Modèle : RX-24E
- Taille de l'écran : 24"
- Résolution : Full HD 1920 × 1080
- Type de dalle : LED-Backlit TFT LCD (technologie VA)
- Fonctionnement : 24/7
- Luminosité : 250 cd/m²
- Sortie passif en boucle BNC
- Format : 16:9
- Traitement écran : anti-reflet (Anti-Glare)
- Dureté : revêtement 3H
- Temps de réponse : 5 ms
- Connectique : HDMI : 1/ DisplayPort : 1/ DVI-D : 1/ VGA : 1/ Composite BNC : 2 entrées + 2 sorties (loop)
- Alimentation : DC 12 V
- Haut-parleurs intégrés : 2 × 2 W
- Coloris : Blanc

Autres caractéristiques produit :

- Montage : support VESA 100 × 100
- Poids : environ 7,9 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : RX-24E-W

Design :

Type de produit : Caméra de surveillance cctv

Type de montage : Autonome/Fixé au mur

Écran :

Taille de l'écran : 59,9 cm (23.6»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type d'écran : LCD

Représentation / réalisation :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC

Couleur du produit : Blanc

Poids et dimensions :

Poids : 7,9 kg

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Hauteur : 397 mm

Profondeur : 155 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Largeur : 562 mm

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 12 V

Certification : FCC, CB, CE, BSMI, RoHs, WEEE, REACH, CCC, CEL, G O S T-R

Quantité : 1

Connectivité :

Entrée DC : Oui