

Pigtail OM3 50/125 SC-UPC Low Loss 900µm aqua 2m



DESCRIPTION

EKIVALAN : meilleur rapport qualité prix !

Les pigtails optiques LSZH en 900 um d'épaisseur sont parfaits pour le raccordement des tiroirs optiques.

Plus produit :

- Très faible perte d'insertion, et perte de retour très élevée
- 100% des pigtails sont testés à l'interféromètre pour vérifier la géométrie 3D des connecteurs
- Rapport de test avec chaque pigtail

Caractéristiques principales :

- Cordon simplex en fibre multimode OM3 50/125 um
- Conforme aux normes ITU-T G-651.A1a et IEC 60793-2-10-A1-OM3
- Longueurs d'ondes supportées : 850 et 1300 nm
- Gaine LS0H (zéro halogène)
- Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0,15 dB
- Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 45 dB
- Diamètre extérieur : 900 um
- Connecteur à ferrule céramique
- Testé individuellement avec fiche de test
- Livré en sachet individuel PEBD 100% recyclé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : COPOM3SUP0020-AA

Caractéristiques principales :

Norme fibre : Multimode OM3

Type de fibre : 50/125

Type connecteur A : SC-UPC
Type connecteur B : Pas de connecteur
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Oui
Couleur : Aqua
Longueur (m) : 2