

Ruckus R750 - AP Wi-Fi 6 double radio 3,548 Gbps, plafonnier, intérieur



DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi intérieur double radio 2,4Ghz et 5Ghz 802.11ax Wi-Fi-6.

- Débit 3548 Mbps
- Multiplexage spatial : 4x4:4 MU-MIMO
- Technologie d'antenne intelligente Beamflex+
- 32 SSID et 1024 clients
- 1 port Multigigabit 100/1000Mbps/2,5 Gbps et 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Un ports USB et une carte radio IoT commutable BLE ou Zigbee
- Alimentation PoE+ 802.3at
- Supporte tous les modes de fonctionnement : Standalone, contrôlé, Cloud et "Unleashed"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS

Part number : 901-R750-WW00

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 2400 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,1200,2500 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Nombre d'utilisateurs : 1024 utilisateur(s)

MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui

Type MIMO : Multi User MIMO

Sécurité :	
Algorithme de sécurité soutenu :	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES
Design :	
Positionnement :	Plafond, Table, Mur
Couleur du produit :	Blanc
Antenne :	
Type d'antenne :	Interne
Support VLAN :	Oui
Niveau de gain de l'antenne (max) :	3 dBi
Nombre de prises en charge de SSID :	31
Conditions environnementales :	
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Température d'opération :	0 - 50 °C
Contenu de l'emballage :	
Quantité :	1 pièce(s)
Poids et dimensions :	
Largeur :	206 mm
Profondeur :	235 mm
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	2
Hauteur :	62 mm
Quantité de Ports USB 2.0 :	1
Puissance :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Poids :	1,01 kg
Entrée DC :	Oui
Certificat :	
Certification :	EN 60950-1 EN 60601-1-2 EN 61000-4-2/3/5 EN 50121-1 EN 50121-4 IEC 61373 UL 2043 EN 62311 WEEE & RoHS ISTA 2A