

Iiyama- Afficheur professionnel 50" LH5066UHSB-B1AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : LH5066UHSB-B1AG
Écran :
Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Non
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 15 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 127 cm (50»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Standards wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 800 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,285 x 0,285 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1095,94 x 616,41 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,8 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 300 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 134 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Caractéristiques :
Matériau de base : Plastique
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : MediaTek
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A73
Modèle de processeur : MT9679
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 14
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1123,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 68,5 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 644,8 mm
Afficher le poids : 10,9 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,28 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 1,28 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,28 cm
Couleur du cadre : Black
Domaine de numérisation horizontale : 57 - 62 kHz
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Écran antireflet : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.0
Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage : Oui
Données logistiques :
Produits par palette : 12 pièce(s)
Détails techniques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Certificats