

HANWHA- Caméra IP dôme 2 Mps QND-6021



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	QND-6021
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	2,8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	4,8 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil

Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Non
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Commande dinclinaison de la caméra :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Illumination minimum :	0,1 lux
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	128 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Plastique
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP42
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK08
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 55 °C
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	256 Mo
Température hors fonctionnement :	-30 - 60 °C
Mémoire interne :	512 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 90%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	56 mm
Diamètre :	9,9 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Angle de rotation :	355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	87.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	46.4°
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	104.5°
Angle d'inclinaison :	0 - 69°
Panoramique :	0 - 350°
Système d'objectif :	
Mise au point fixe :	Oui
Nombre maximum d'ouverture :	1,6
Sécurité :	
Protection par mot de passe :	Oui
Nombre d'utilisateurs :	6 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe :	Utilisateur
Langues prises en compte :	Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais,

Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Focale Fixe : 4 mm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Débit binaï