ALLIED AT-GS970M/10PS-50 Switch Niv3 8P Gigabit PoE+ & 2 SFP

DESCRIPTION

GS970M / 10PS
Commutateur Gigabit Ethernet géré

Le commutateur géré Allied Telesis CentreCOM® GS970M / 10PS Niveau 3 comprend huit ports 10/100 / 1000T Gigabit PoE + et deux ports SFP 100 / 1000X.

Les ports Power over Ethernet Plus (PoE +) constituent une solution idéale pour connecter et alimenter à distance des points d'accès sans fil, des caméras de vidéosurveillance IP et des téléphones IP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-GS970M/10PS-50
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit
Niveau d'administration : Niveau 3
Management : WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation : Professionnel
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Oui
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit en option
Connectique :
Nombre de port(s) total : 11
Nombre de port(s) RJ45 : 9
Nombre de port(s) fibres : 2
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0

Autre(s) port(s) : CONSOLE RS-232 RJ45
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 8
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 2
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W
Budget PoE (Watts) : 124
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 8
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 275
Largeur (mm) : 210
Hauteur (mm) : 42.5