

Iiyama- Ecran bureautique 27" XB2797HSU-W1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : XB2797HSU-W1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Type de porte USB amont : USB Type-B
Temps de réponse : 1 ms
Nombre de ports en aval : 4
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat

Nombre de ports USB de type B en amont : 1
Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Quantité de ports avals de type C USB : 2
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Blanc
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 59,8 cm
Taille visualisable verticale : 36,3 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm
Sortie de casque : 1
Appareil photo intégré : Non
Casque connection : 3,5 mm
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 547 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 5,4 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 691 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 142 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 402 mm

Hauteur du colis : 447 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 7,8 kg
Pivot : Oui
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14,1 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Consommation électrique typique : 14 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 14 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,5 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificat