Full HD resolution, 0.11 Lux IR LED on), 3



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA Part number : HCO-6070R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de fonctionnement maximum : 500 m Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui Alarme entrée/fin : Oui

Langues prises en compte : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Turc

Nombre de langues : 16

Design:

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/Mur/Bureau

Couleur du produit : Gris

Matériau du boîtier/corps : Aluminium Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10 Anti-buée : Oui

Caméra :

Angle de vue de lobjectif, horizontal : 110.2°
Angle de vue de lobjectif, vertical : 55.4°
Angle de vue de lobjectif, diagonal : 128.4°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1 - 1/12000 s

Détecteur d'image : Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8 »)Scan progressif: Oui Nombre de pixels effectifs (H x V): 1945 x 1097 pixels Type de capteur : CMOS Système d'objectif: Mise au point : Manuel Nombre maximum d'ouverture : 1,6 Longueur focale : 3.2 - 10 mm Vision de nuit : Vision nocturne : Oui Distance de vision nocturne : 30 m Type de LED : IR Vidéo : Résolution maximale: 1920 x 1080 pixels Total des megapixels : 2 MP Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080) Modes vidéo pris en charge: 1080p Réduction du bruit : Oui Compensation de luminosité : Oui Compensation de surbrillance (HLC) : Oui Full HD : Oui Masquage des données personnelles : Oui Audio: Rapport signal-sur-bruit: 52 dB Réseau: Ethernet/LAN: Non Wifi: Non Bluetooth : Non Support de stockage : Disque dur intégré : Non Connectivité: Ports de sortie BNC: 1 Sécurité : Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui Caractéristiques de gestion : Télécommandé : Oui Puissance: Type de source d'alimentation : Secteur, CC Tension d'entrée AC: 24 V Consommation (max): 6 W Sortie CC en volts : 12 Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non Conditions environnementales : Température d'opération : -30 - 55 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H): 0 - 90% Poids et dimensions : Diamètre: 7,8 cm Longueur du produit : 259,8 mm Poids: 914 g Contenu de l'emballage : Nombre de caméras : 1 Détails techniques :

Couleur : Oui

 $Monture\ d'object if\ d'interface: Montage\ sur\ carte$