

## Cam dôme IP ICR WD 2MP:2.8-12 mm



### DESCRIPTION

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XND-6080RV

#### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique

Suivi automatique : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

#### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Ivoire

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Code IK : IK08

Anti-buée : Oui

#### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande de inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,015 lux

Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 119.5°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.8°  
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°  
Angle d'inclinaison : 0 - 67°  
Panoramique : 0 - 354°  
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure  
Type obturateur de la caméra : Électronique  
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s

#### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1  
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)  
Scan progressif : Oui  
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels  
Type de capteur : CMOS

#### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui  
Nombre de lentilles : 1  
Mise au point : Motorisé/manuel  
Nombre maximum d'ouverture : 3,6  
Nombre d'ouverture minimum : 1,4  
Distance minimale de mise au point : 0,5 m  
Longueur focale : 2.8 - 12 mm

#### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui  
Distance de vision nocturne : 30 m  
Type de LED : IR

#### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels  
Total des megapixels : 2 MP  
Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265, M-JPEG  
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)  
Nombre d'images par seconde : 60 ips  
Diffusion vidéo : Oui  
Réduction du bruit : Oui  
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d  
Compensation de luminosité : Oui  
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui  
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)  
Défilement et miroir : Oui  
Masquage des données personnelles : Oui  
Stabilisateur d'image : Oui  
Surimpression de légende textuelle : Oui

#### Audio :

Système audio : 2-voies  
Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC  
Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz  
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB  
Détection audio : Oui

#### Réseau :

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet  
Standards réseau : IEEE 802.3af  
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

**Support de stockage :**

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie composante : 1

Entrée jack microphone : Oui

Port USB : Oui

**Sécurité :**

Alarme anti-sabotage active : Oui

Algorithme de sécurité soude