

BOSCH Mini-dôme fixe IP - HD 5MP/ NDE-5503-A



DESCRIPTION

Les caméras mobiles d'extérieur 5 MP de Bosch sont des caméras de surveillance professionnelle qui fournissent des images de haute qualité pour répondre aux exigences élevées des réseaux de sécurité et de surveillance. Ces caméras mobiles robustes sont des véritables caméras jour/nuit offrant des performances excellentes de jour comme de nuit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-5503-A

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation (max) : 7,15 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Extérieure

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Non

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

Navigateur Web : Oui

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Caméra :

Illumination minimum : 0,03 lux

Wifi : Non

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Audio :

Système audio, plein duplex : Oui

Bluetooth : Non

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Vis incluses : Oui

Formats audio pris en charge : G.711, LC-AAC

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Nombre de lentilles : 1

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 3072 x 1728

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

Code IK : IK10

Système de format du signal analogique : NTSC

Rapport signal-sur-bruit : 55 dB

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 50 °C

Réduction du bruit : Oui

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Anti-buée : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 100%

Poids et dimensions :

Hauteur : 130,5 mm

Diamètre : 14,5 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Angle de rotation : 350°

Température de couleur : 3100 K

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 99°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 53°

Entrée DC : Oui

Angle d'inclinaison : 0 - 130°

Panoramique : 0 - 350°

Mise au point : Motorisée

Gamme dynamique : 120 dB

Type d'exposition : Auto, Manuel

Balance des blancs : Manuel, Lampe au sodium

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3072 x 1944 pixels

Type de capteur : CMOS

Longueur focale : 3 - 10 mm

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté

Codage de la région d'intérêt : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS

Filigane numérique : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui<br