

HANWHA- Caméra analogique HRX-1634



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HRX-1634

Représentation / réalisation :

Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Interne : Non

Fonction de sauvegarde : Oui

Vitesse de capture vidéo : 30 ips

Vitesse de capture vidéo (NTSC) : 30 ips

Vitesse de capture vidéo (PAL) : 12 ips

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Détection de perte vidéo : Oui

Cadence maximale : 480 ips

Canaux d'entrée audio : 2.0

Connectivité USB : Oui

Contrôle PTZ : Oui

Couleur du produit : Noir

Détecteur de mouvement : Oui

Fonction Pause : Oui

Indication de l'intensité du signal : Oui

Interface graphique utilisateur (GUI) : Oui

Journalisation des événements (Event Log) : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Grec, HRV, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Suédois, Thaïlande, Turc

Modes de lecture : Sélection de sauvegarde, Pause, Normal, Pause, Lent

Multi-affichage pris en charge : Oui

Plug and Play : Oui

Prise en charge de la lecture des résolutions : : 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Quantité de canaux : 18 canaux

Système audio : 2-voies

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL

Type de connexion réseau : 10/100/1000BASE-T

Visualisation à distance : Oui

Voyants : Oui

Certification : UL, CE, FCC, KC, UKCA

Systèmes d'exploitation compatibles : iOS, Android

Connectivité :

Canaux d'entrée vidéo : 16 canaux

Canaux de sortie d'alarme : 1

Canaux d'entrée d'alarme : 1

Ports de sortie BNC : 1

Ports d'entrée BNC : 1

Quantité de ports HDMI : 1

Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 1

Sorties RCA vidéo : 1

Ports RS-485 : 1

Quantité de Ports eSATA : 2

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Réseau :

Wifi : Oui

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

Nombre d'utilisateurs : 3 utilisateur(s)

Lecteur de disque :

Capacité max: du disque dur : 12000 Go

Interface du disque dur : SATA II

Nombre de disque dur supporté : 2

Puissance :

Type d'alimentation d'énergie : CC

Tension CC : 12 V

Consommation (max) : 40 W

Poids et dimensions :

Largeur : 370 mm

Profondeur : 320 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 4,5 kg

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%

Température d'opération : 0 - 40 °C