

HWg STE2 LITE Thermo/Hygromètre sur IP avec sonde et alim



DESCRIPTION

STE2 LITE Surveillance de la température et plus à distance avec alertes par courrier électronique.

Le STE2 LITE est un thermomètre LAN & WiFi simple d'utilisation pour la mesure de la température dans des lieux éloignés. Dès qu'une température dépasse la plage spécifiée, une notification par e-mail est envoyée. Avec un service externe SMS-GW-LTE ou le portail SensDesk, il peut également vous alerter par SMS ou par appel vocal.

Avantages :

- Alerte de température à distance (environnement serveur, alerte de panne de refroidissement de l'unité de climatisation)
- Surveillance simplifiée de l'environnement des salles de serveurs
- Stockage des aliments (contrôle des conditions de stockage, création de journaux HACCP à l'aide d'un logiciel applicatif)
- Thermomètre LAN/WiFi pouvant être intégré à un système SNMP tiers ou à un portail. (technologie SensDesk)

Bien qu'il n'y ait qu'un seul port RJ11, le STE2 LITE peut surveiller jusqu'à 4 valeurs de capteurs externes (humidité relative, CO2, VoC, 4-20mA et autres). Plusieurs capteurs RJ11 peuvent être reliés en cascade. Un seul capteur physique peut également mesurer plusieurs valeurs (°C + %RH = 2 valeurs). Le pack STE2 LITE contient un adaptateur secteur (international) et un capteur de température sur un câble de 1 mètre. Les alertes (emails) peuvent être envoyées directement depuis la centrale ou par le portail SensDesk (également SMS, ring-out et Alerte d'invalidité de la centrale).

Surveillance fiable de l'environnement pour les sites distants.

Alertes par email, surveillance SNMP ou service cloud disponibles.

Le STE2 R2 est un produit fiable de surveillance à distance de capteurs via LAN et WiFi. 2 ports RJ11 pour capteurs et 2 DI (entrées numériques) pour détecteurs externes.

Chaque fois qu'une température trop élevée ou trop basse est détectée, une alerte est envoyée. Les alertes (emails) peuvent être envoyées directement depuis la centrale (SMTP) ou depuis le portail (SMS, sonnerie, et alertes en cas de déconnexion de la centrale). Même sans portail, le STE2 R2 peut envoyer des alertes par l'intermédiaire d'une passerelle SMS externe (sur le même réseau). Avec ou sans le portail, l'app HWg Monitor (iOS et Android) affiche les valeurs actuelles des capteurs.

Des capteurs supplémentaires peuvent être connectés à un second port RJ11 (% HR, températures Cryo, CO2, CoV, 4-20mA, inondation, ...). Les capteurs RJ11 peuvent être connectés en cascade ou un capteur physique peut mesurer plusieurs valeurs (°C + % HR + VoC = 3 valeurs). Le kit contient un adaptateur secteur (international) mural et un capteur de température sur un câble de 3

mètres. L'appareil peut être alimenté via PoE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HWGROUP
Part number : STE2 LITE