

PHILIPS- Afficheur professionnel tactile 75"

75BDL4252E/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 75BDL4252E/00
Écran :
Type de panneau : ADS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 4
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Quantité de ports d'entrée HDMI : 3
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Non
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 2
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD

Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Infrarouge
Multitouche : Oui
Nombre de points de contact simultanés : 50
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,4296 x 0,4296 mm
Diagonale d'écran (cm) : 190,5 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 800 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 125 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Mémoire interne : 8 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 128 Go
Système d'exploitation installé : Android 14
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 125 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1709,4 mm
Afficher profondeur : 97,3 mm
Afficher hauteur : 1031 mm
Afficher le poids : 39,5 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Détecteurs :
Capteur de lumière ambiante : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Stylet : Oui
Dureté de la surface : 9H
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Emplacement du module OPS : Oui
Sortie Audio numérique (Optique) : 1
Puissance évaluée de RMS : 40 W
Écran antireflet : Oui
Câbles inclus : Secteur, USB Type-A vers USB Type-B
Autres caractéristiques :
Bluetooth : Oui
Entrée audio : 1
Guide de démarrage rapide : Oui
Microphone intégré : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.2
Sortie audio : 1
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Plage defficacité énergétique : A à G
Informations