

LG- Afficheur professionnel 75" 75UH5Q-E UHD 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	LG
Part number :	75UH5Q-E
Écran :	
Rétroéclairage à LED :	Oui
Type de panneau :	ADS
Rétroéclairage LED :	Edge-LED
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Commercial
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) :	Oui
Port DVI :	Non
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Connecteur USB :	USB Type-A
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	190,5 cm (75»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 160 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 247 W
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 8,0
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1679,5 mm
Afficher profondeur : 29,7 mm
Afficher hauteur : 958,7 mm
Afficher le poids : 35,7 kg
Détecteurs :
Gyroscope : Oui
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Type de gestion des droits numériques (DRM) : Pro:Idiom
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Capteur de température : Oui
Wake-on-LAN : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Multi
Vie du panneau : 50000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Largeur du cadre (côté) : 1,29 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,29 cm
Modes vidéo pris en charge : 2160p
Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
Contrôle automatique de la luminosité : Oui
HDCP : Oui
Prise en charge webRTC : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Câbles inclus : Énergie
Caractéristiques spéciales :
Technologies LG (AV/TV) : Control Manager, Gapless Playback, ISM Method, SI Server Setting, Local Contents Scheduling, Booting Logo Image, Auto Set ID, Group Manager, No Signal Image, Setting Data Cloning, Status Mailing, Économie d'énergie intelligente
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), CE, KC
Autres caractéristiques :<