

TP-Link Omada Switch Easy 20 ports Gigabit PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ES220GMP
Agrégation de lien : Oui
Algorithmes de planification de file d'attente : Weighted Round Robin (WRR)
Arrêt rapide : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Banc de commutateurs : L2
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 250 W
Câbles inclus : Secteur
Capacité de commutation : 40 Gbit/s
Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Configuration statique unifiée : Oui
Connecteur d'alimentation : Prise dentrée AC
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation (max) : 289,7 W
Couleur du produit : Noir
Dimensionnement sans aucune intervention (ZTP, Zero touch provisioning) : Oui
Dissipation thermique : 984,88 BTU/h
Empilable : Non
Enregistrement-et-réémission : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Fonctions DHCP : DHCP client
Fonctions LAN virtuelles : MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Géré sur le Cloud : Oui

Gestion basée sur le web : Oui
Grille de montage : Oui
Guide d'utilisation : Oui
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Kit de montage en rack : Oui
Largeur : 440 mm
Mémoire cache de paquet : 4 Mo
Mémoire flash : 64 Mo
Micrologiciel évolutif : Oui
Négociation automatique : Oui
Niveau sonore : 41,5 dB
Nombre de ventilateurs : 2 ventilateur(s)
Nombre de VLANs : 32
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Profondeur : 180 mm
Protection contre les surtensions : 6 kV
Protection en boucle : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 18
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 18
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Répertoire MAC : 8000 entrées
Source d'alimentation : Secteur
Soutien 10G : Non
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Support VLAN : Oui
Taux de transfert : 29,76 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : -5 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Temps moyen entre pannes : 310550,7 h
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Trames géantes : 15000
Type de commutateur : Géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Type d'emballage : Boîte
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Voyants : Oui