

BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps NDE-5502-A - Flexidome IP Starlight 5000i



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps NDE-5502-A - Flexidome IP Starlight 5000i

Plus produit :

- > Facile à installer avec objectif zoom/mise au point automatique, assistant et modes préconfigurés
- > Multi-diffusion H.265 entièrement configurable
- > Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène

Caractéristiques produit :

Capteur

- > Type de capteur : CMOS 1/2.8"
- > Pixels effectifs : 1920 x 1080 - 2 Mps

Optique

- > Type d'objectif : Varifocal automatique - 3 à 9 mm
- > Zoom/ mise au point motorisé

Performance vidéo

- > Sensibilité : 0.0225 Lx (couleur) et 0.0051 Lx (noir et blanc)
- > Plage dynamique étendue : 146 dB
- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Jour/nuit
- > Intelligent Auto Exposure (IAE) : compensation de contre-jour
- > Intelligent Dynamic Noise Reduction : réduction du bruit
- > Essential Video Analytics : analyse vidéo

Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C pour un fonctionnement continu
- > Protection : IP66/ NEMA 4X contre les infiltrations et IK10 pour la résistance aux chocs

- Dimensions et détails
- > Taille : 145 x 131 mm
 - > Poids : 1102 g
 - > Couleur : blanc
 - > Interopérabilité : ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NDE-5502-A
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation (max) : 7,15 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Distance de vision nocturne : 45 m
Wifi : Non
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Nombre de DEL d'éclairage : 10
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Codecs vocaux : AAC, G.711
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Poids et dimensions :
Hauteur : 131 mm
Diamètre : 14,5 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Mise au point : Motorisée
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Caméra :
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3 - 10 mm
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Compensation de luminosité : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Poids : 1,1 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25[30] - 1/15000 s