

IGS-604HPT-M12 - Switch indus. IP67 L2+, 4 Gigabit PoE+



DESCRIPTION

Switch industriel IP67 manageable niveau 2+ Gigabit Ethernet, 4 ports étanches M12 10/100/1000Base-TX PoE/PoE+ 802.3af/at, 2 ports uplink étanches M12 10/100/1000Base-TX, (-40°C à +75°C), budget PoE 144 W, montage sur Rail-DIN ou sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-604HPT-M12
Design :
Grille de montage : Oui
Protocoles :
Protocoles de gestion : IPv6
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Tension d'entrée : 48 - 56 V
Banc de commutateurs : L2+
Empilable : Non
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 12 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Débit : 8,9 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Consommation (max) : 165,3 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Nombre de groupes multicast filtrés : 255
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 4
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 103 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 80 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 36 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 68,2 mm
Nombre d'interface IP : 8
Hauteur : 163 mm
Trames géantes : 9000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Routage IP : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Routage des entrées : 32
Filtrage IGMP : Oui
Classification du trafic : Oui
Agrégation de lien : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SSH, SSL/TLS
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 144 W
Poids : 1,07 kg
Informations sur l'emballage :
Kit de montage mural : Oui
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Nombre de VLANs : 255
Dissipation thermique : 563,7 BTU/h
Support MIB : RFC 1213 MIB-II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 2819 RMON MIB (Groups 1, 2, 3 and 9), RFC 2737 Entity MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 IF-MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC 3411 SNMP-Frameworks-MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 4836 MAU-MIB, IEEE 802.1X PAE, LLDP, Power over Ethernet MIB

Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6