

DAHUA HAC-HDBW3802E-Z caméra dôme HDCVI 4K 2 sorties BNC



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : HAC-HDBW3802E-Z

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : CE FCC UL

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,005 lux

Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 112°

Angle d'inclinaison : 0 - 85°

Panoramique : 0 - 355°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1 - 1/10000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8«)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3840 x 2160 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,5
Distance minimale de mise au point : 0,2 m
Longueur focale : 3.7 - 11 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 50 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 3

Vidéo :

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Total des megapixels : 8 MP
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d, Réduction de bruit Ultra 2D
Type de contrôle de gain : Auto
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
IR intelligent : Oui

Audio :

Rapport signal-sur-bruit : 65 dB

Réseau :

Wifi : Non
Bluetooth : Non

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC
Consommation (max) : 12,4 W
Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Hauteur : 117,9 mm
Diamètre : 15,9 cm
Poids : 900 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1