

EATON Onduleur 9PX - 5400 W - 6000 VA - 1 sortie



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX6KIPM31
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 6 kVA
Puissance de sortie : 5400 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 305 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 480 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 3
Efficacité : 94%
Facteur de puissance : 0,9
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Tension de sortie THD : 2%
Courant d'entrée THD : 5%
Niveau sonore : 48 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Terminal
Prise mâle : Terminal
Nombre de prises en sortie : 1 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :

Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : Rack/Tour
Capacité du rack : 6U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1
Certification : IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 23 kg
Poids du paquet : 27,5 kg
Informations sur l'emballage :
Carte de gestion intégrée : Non
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 400 V
Tension nominale de sortie : 230 V