

Iiyama-Moniteur 24" X2492HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : X2492HSU-B1

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

Taille de l'écran : 61 cm (24«)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²

Temps de réponse : 3 ms

Nombre de ports amont : 1

Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 2

Design :

Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 1500:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 1.4

Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm

Haut-parleurs intégrés : Oui

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz

Version de DisplayPort : 1.2

Taille visualisable horizontale : 52,7 cm

Taille visualisable verticale : 29,6 cm

Sortie casque audio : Oui

Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm

Appareil photo intégré : Non

DDC/CI : Oui

HDCP : Oui

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB

Couverture sRGB (max) : 96%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 543 mm

Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 190 mm

Hauteur (support inclus) : 395 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Poids (avec support) : 3,1 kg

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : B

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 9 kWh

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : -4 - 20°

Consommation électrique typique : 10,7 W

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Multi

Nombre de langues OSD : 11

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G

Autres caractéristiques :

Certification : TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA