

EATON Onduleur Ellipse PRO IEC - 1600 VA - 1000 W

- 8 sorties - Rack - 2U



DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : ELP1600IEC

Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 1,6 kVA

Puissance de sortie : 1000 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 150 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 285 V

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Fréquence de sortie : 50 Hz

Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui

Protection contre les surtensions : Oui

Fonctions de protection de surtensions : Télécopie, Modem, Réseau, téléphone

Connectivité :

Types de sortie AC : Coupleur C13

Prise mâle : Coupleur C14

Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Ports (RJ11) du modem : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)

Temps de secours type à demi de charge : 9 min

Batterie échangeable à chaud : Non

Test de batterie automatique : Oui
Démarrage à froid : Oui
Design :
Format : Tower
Capacité du rack : 2U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 82 mm
Profondeur : 390 mm
Hauteur : 275 mm
Poids : 11,3 kg
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 230 V