

Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 900VA, 540W, 4 pris



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 3P900UI
Caractéristiques :
Topologie UPS : Veille
Capacité de la puissance de sortie : 0,9 kVA
Puissance de sortie : 540 W
Forme d'onde : Progressif
Tension de voltage à l'entrée (min) : 161 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 284 V
Fréquence d'entrée : 46/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 161 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 284 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : 16,7 W
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 97%
Rendement (Mode ECO) : 97%
Facteur de puissance de sortie : 0,6
Niveau sonore : 25 dB
Protection contre les surtensions : Oui
Auto-stop : Oui
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C3
Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 2

Type de port USB : USB Type A/USB Type-C
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Batterie :
Capacité de la batterie : 9 Ah
Tension des piles : 12 V
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LED
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Câble USB
Guide d'installation rapide : Oui
Certificat :
Certificats de conformité : CB, CE, RoHS, WEEE
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) : Oui
Certification : IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
Poids et dimensions :
Largeur : 81 mm
Profondeur : 235 mm
Hauteur : 263 mm
Poids : 3,9 kg
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Autres caractéristiques :
Type de connexion d'entrée : C14
Humidité relative : 0 - 95%
Tension nominale à l'entrée : 220-240 V