

Rallonge cordon RJ45 catégorie 6A S/FTP LS0H snagless noir - 1 m



DESCRIPTION

RALLONGE DE CORDON PATCH BLINDEE CAT 6A S/FTP snagless LS0H cuivre

Cette rallonge de cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet d'étendre la longueur de votre liaison, de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression S/FTP indique qu'elle dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire par une feuille d'aluminium. Ce type de rallonges offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de rallonges est compatible avec les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de cette rallonge est LS0H, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, elle dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Cette rallonge est conforme avec les normes ANSI/TIA 568, ISO 11801 et EN 50173 et est garantie pendant une durée de 15 ans.

Caractéristiques :

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D, ISO 11801, EN 50173
- Gaine : LS0H conforme EN 60754-2, EN 60332-1-2, EN 61034
- Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage du connecteur male
- Connecteur femelle surmoulé
- Conditionnement individuel
- Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +70°C

- Garantie : 15 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNÉRIQUE

Part number : ECF-858755