

TP-LINK ER605W Routeur MultiWan 5 Gigabit VPN Omada WiFi 5 A



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ER605W

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

DSL WAN : Non

Emplacement de carte SIM : Non

Compatibilité modem USB 3G/4G : Non

Type de connexion WAN : RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN :

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Débit de transfert des données WLAN (max) : 1350 Mbit/s

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 450 Mbit/s

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 867 Mbit/s

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface LAN Ethernet : Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Affectation VLAN sur SSID : Oui

Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1

Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 5

Port USB : Non

Entrée DC : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Sécurité :

Support DMZ : Oui

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui

Protocoles :

Client DHCP : Oui

Serveur DHCP : Oui

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui

Design :

Couleur du produit : Noir

Montage mural : Oui

Voyants : Énergie, WLAN

Type de produit : Routeur

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Certificat :

Certification : CE, FCC, RoHS

Antenne :

Conception d'antenne : Externe

Quantité d'antenne : 4

Antenne amovible (s) : Non

Caractéristiques :

Mémoire interne : 128 Mo

Type de mémoire interne : DDR2

Mémoire flash : 16 Mo

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Poids et dimensions :

Hauteur : 32 mm

Largeur : 215 mm

Profondeur : 117 mm

Informations sur l'emballage :

Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)