

ATEN CE920 DEPORT DisplayPort 4K / USB HDBaseT2.0 100m



DESCRIPTION

ATEN CE920 Système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT+ 2.0 (4K à 100 m)

Le système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT+ 2.0 CE920 d'ATEN intègre les dernières technologies HDBaseT+ 2.0 pour fournir des signaux vidéo 4K, audio stéréo, USB, Ethernet et RS-232 jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble Cat 6/2L-2910 Cat 6. HDBaseT+ 2.0 garantit la transmission la plus fiable sur le marché ainsi que la capacité à longue portée qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

Avec une installation de câble facile prenant en charge divers signaux, le CE920 est idéal pour les applications où l'accès à distance pratique est nécessaire - comme les centres de contrôle des transports, les structures médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

plus produit :

- Étend les signaux vidéo, audio, USB, RS-232 et Ethernet via un seul câble Cat 6/6a/2L-2910 Cat 6
- Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
- Qualité supérieure vidéo sur longue distance
 - Mode HDBaseT+ standard jusqu'à 4K à 100 m (Cat 6/6a/2L-2910)
 - Mode HDBaseT+ longue portée jusqu'à 1080P à 150 m
- Prend en charge les ports audio stéréo 2 canaux individuels et USB 2.0 à pleine vitesse

Contenu du paquet

- 1x CE920L Système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT 2.0 (unité locale)
- 1x CE920R Système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT 2.0 (unité distante)
- 1x LIN5-0205-21DG Câble microphon
- 1x LIN5-0205-21CG Câble haut-parleur
- 1x LIN6-04U1-V1BG Câble USB Type A à Type B
- 1x LIN5-20K1-K13G Câble DisplayPort
- 2x Kits de montage
- 2x 0AD9-1F05-30EG Adaptateurs d'alimentation
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CE920-ATA-G
Caractéristiques :
Type : Émetteur et récepteur
Technologie de connectivité : Avec fil
Distance de transfert maximale : 150 m
Types de câbles soutenus : Cat5e, Cat6, Cat6a
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 4096 x 2160 pixels
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : DisplayPort
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Quantité de Ports USB 2:0 : 4
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 18,2 cm
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Taux de transfert de données USB : 480 Mbit/s
Profondeur du transmetteur : 12,2 cm
Câbles inclus : DisplayPort
Puissance :
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V
Hauteur du transmetteur : 2,87 cm
Manuel d'utilisation : Oui
Poids du transmetteur : 630 g
Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 3,99 W
Largeur du récepteur : 18,2 cm
Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 6,74 W
Profondeur du récepteur : 12,2 cm
Hauteur du récepteur : 2,87 cm
Poids du récepteur : 650 g
Voyants : Oui
Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Connectivité :
Entrée audio PC : Oui
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Sortie Audio PC : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 98 mm
Profondeur du colis : 325 mm
Hauteur du colis : 210 mm
Poids du paquet : 2,18 kg
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1
Récepteur :
Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : DisplayPort
Support(s) de montage fourni : Oui