

EATON Onduleur 93PS 30000 VA - 30000 W - MBS-6



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : BD03A0306A01100000
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 30 kVA
Puissance de sortie : 30000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 415 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 3
Nombre de phases de sortie : 3
Efficacité : 96%
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Capacité en surcharge (10 minutes) : 110%
Capacité en surcharge (1 minute) : 125%
Courant d'entrée THD : 4%
THD (charge linéaire) : 1%
THD (charge non linéaire) : 5%
Niveau sonore : 60 dB
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Convertisseur de fréquence d'entrée : Oui
Connectivité :
Port USB : Oui
Port RS-232 : 1

Batterie :	
Technologie batterie :	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tension des piles :	384 V
Nombre de batteries prises en charge :	32
Durée de vie totale de la batterie (max) :	10 année(s)
Batterie échangeable à chaud :	Oui
Design :	
Format :	Tower
Couleur du produit :	Noir
Type d'écran :	LCD
Voyants :	Oui
Code (IP) Internationale Protection :	IP20
Sécurité :	IEC 62040-1
Certification :	IEC 62040-2, IEC 62040-3
Poids et dimensions :	
Largeur :	480 mm
Profondeur :	750 mm
Hauteur :	1750 mm