

# EATON Onduleur 91PS 8000 VA - 8000 W



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Marque : EATON                                   |
| Part number : BG80A0206A01100000                 |
| Caractéristiques :                               |
| Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)     |
| Capacité de la puissance de sortie : 8 kVA       |
| Puissance de sortie : 8000 W                     |
| Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V      |
| Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V      |
| Fréquence d'entrée : 50/60 Hz                    |
| Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V     |
| Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V     |
| Nombre de phases d'entrée : 3                    |
| Nombre de phases de sortie : 1                   |
| Efficacité : 96%                                 |
| Facteur de puissance d'entrée : 0,99             |
| Facteur de puissance de sortie : 1               |
| Dispositifs de protection électrique : Surcharge |
| Connectivité :                                   |
| Port USB : Oui                                   |
| Port RS-232 : 1                                  |
| Batterie :                                       |
| Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)   |
| Nombre de batteries prises en charge : 64        |
| Nombre de cellules de batterie : 192             |
| Batterie échangeable à chaud : Oui               |
| Design :                                         |
| Format : Tower                                   |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Couleur du produit : Noir                            |
| Type d'écran : LCD                                   |
| Voyants : Oui                                        |
| Code (IP) Internationale Protection : IP20           |
| Sécurité : IEC 62040-1                               |
| Certification : IEC 62040-2; IEC 62040-3; RoHS; WEEE |
| <b>Poids et dimensions :</b>                         |
| Largeur : 335 mm                                     |
| Profondeur : 750 mm                                  |
| Hauteur : 1300 mm                                    |