

CORNING FUTURECOM 550/23s CAT6A S/FTP, LSOH 500 m



DESCRIPTION

CABLE CORNING FutureCom(TM) S/FTP 550/23s - CAT 6A S/FTP Monobrin Cuivre 550 MHz

Spécifications techniques :

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Fréquence : 550 MHz
- AWG : 23/1 brin
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium + drain
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Isolant des paires : PE cellulaire
- Impédance : 100 Ohms
- Conducteur : 100% cuivre sans oxygène
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568 C2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH conforme RPC Euroclasse Dca s1 d1 a1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : CORNING

Part number : CCXEDR-D0047-C003-L6

Caractéristiques principales :

Type connectique : Câble

Monobrin/Multibrin : Monobrin

Signal : Réseau

Type connecteur A : Pas de connecteur

Type connecteur B : Pas de connecteur

Catégorie : Cat. 6A

Blindage : S/FTP

Longueur (m) : 500

Couleur : Bleu

Caractéristiques secondaires :

LSOH : Oui

Conducteur : Cuivre

Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 / ISO/IEC 11801