

DAHUA- Caméra bullet thermique DHI-TPC-BF1241



DESCRIPTION

DAHUA- Caméra bullet thermique DHI-TPC-BF1241

Les points forts :

- Développée pour fonctionner dans des conditions extrêmes
- Se focalise sur les personnes et les véhicules avec une grande précision
- Modèle : DHI-TPC-BF1241
- Type de caméra : bullet
- Résolution thermique : 256 x 192 Pxls
- Focale fixe : 4 mm
- Focale thermique : 3.5 mm
- IR intégré : Oui
- Distance des LED : jusqu'à 30 mètres
- POE : Oui
- Technologie de capteur thermique non refroidi VOx
- Fonctionnalités : Mesure de température, détection de tabagisme, détection d'incendies et alarmes
- Fusion de deux imageries (imagerie thermique et en lumière visible)
- Protection : IP67
- Poids (Kg) : 0.9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DHI-TPC-BF1241

Design :

Format : Cosse

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 8 W
Consommation (max) : 14 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2336 x 1752 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Protocoles réseau pris en charge : HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Caméra :
Illumination minimum : 0,005 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Total des megapixels : 4 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Canaux de sortie audio : 1 canaux
Format vidéo pris en charge : H.264B, H.265, H.265+
Formats audio pris en charge : G.711
Formats de compression visuels : H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Sécurité :
Canaux d'entrée d'alarme : 1
Canaux de sortie d'alarme : 1
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 90,1 mm
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Profondeur : 90,4 mm
Technologie de réduction de bruit : Réduction de bruit 2D, Répression du bruit digital 3d
Module thermique : Oui
Type de capteur (module thermique) : Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Hauteur : 205,5 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Angle du champ de vision (FOV) (module thermique) : 24 x 18°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 71.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 52°
Résolution efficace du capteur (module thermique) : 256 x 192 pixels
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Sensibilité thermique (NETD) : 40 mK
Balance des blancs : Auto, Intérieure, Manuel, Naturel, Extérieure, Street lamp
Caméra panoramique :
Distance de mise au point la plus courte (caméra panoramique) : 1 m
Plage de distances focales (caméra panoramique) : 4 mm
Type de capteur : CMOS
Longueur de focale fixe (module thermique) : 3,5 mm
Numéro d'ouverture (module thermique) : 1
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Classification des cibles véhicules et humaines : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Intrusion, Tripwire
Poids : 900 g
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30,000 1
Largeur du colis : 138 mm
Profondeur du colis : 187 mm
Hauteur du colis : 279 mm
Poids du paquet : 1,3 kg