

Iiyama- Ecran bureautique 34" incurvé

XCB3497WQSNP-B1



DESCRIPTION

Moniteur UWQHD 34" incurvé avec dock USB-C, LAN, commutateur KVM et support réglable en hauteur de 15cm

Le XCB3497WQSNP est un moniteur incurvé de 34 pouces qui intègre un commutateur KVM et une station d'accueil USB-C pour simplifier votre espace de travail. Le commutateur KVM améliore le multitâche en vous permettant de contrôler plusieurs ordinateurs à partir d'un seul moniteur, d'un seul clavier et d'une seule souris. La station d'accueil USB-C réduit l'encombrement des câbles et simplifie encore davantage la connectivité, en permettant à un seul câble de transporter la vidéo, les données et l'alimentation pour charger votre ordinateur portable. En outre, lorsque le moniteur est connecté à un réseau LAN, votre ordinateur portable obtient automatiquement l'accès au réseau. La dalle VA offre un contraste élevé, des niveaux de noir profonds et des angles de vision larges pour une qualité d'image constante, quelle que soit votre position, pour une expérience visuelle plus riche et plus vivante. Pour un confort optimal, le support réglable en hauteur sur 15cm vous permet de personnaliser la position de l'écran, tandis que le panneau sans scintillement et la fonction de réduction de la lumière bleue contribuent à minimiser la fatigue oculaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XCB3497WQSNP-B1

Écran :

Taille de l'écran : 86,4 cm (34«)

Résolution de l'écran : 3440 x 1440 pixels

Type HD : UltraWide Quad HD

Format d'image : 21:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : VA

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse (MPRT) : 0,4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Incurvé

Taux de courbure d'écran : 1500R

Taux de contraste : 3000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz

Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,232 x 0,232 mm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 180 kHz
Taille visualisable horizontale : 33,4 cm
Taille visualisable verticale : 79,7 cm
Diagonale d'écran (cm) : 86,7 cm
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 93%
Représentation / réalisation :
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Haut-parleurs intégrés : Oui
Design :
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB de type C en amont : 2
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 95 W
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 1.4/2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de la sortie DisplayPort : 1.4
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Puissance :	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) :	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) :	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures :	32 kWh
Consommation électrique typique :	55 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Consommation électrique (arrêt) :	0,3 W
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie :	Interne
Plage defficacité énergétique :	A à G
Poids et dimensions :	
Largeur appareil (support inclus) :	807 mm
Profondeur (support inclus) :	245,5 mm
Hauteur (support inclus) :	576 mm
Poids (avec support) :	9,7 kg
Largeur (sans support) :	807 mm
Profondeur (sans support) :	245,5 mm
Hauteur (sans support) :	426 mm
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	807 mm
Profondeur du colis :	198 mm
Hauteur du colis :	500 mm
Poids du paquet :	14,1 kg
Type d'emballage :	Boîte