

ATEN CS1142H4C KVM Militaire Double écran HDMI 4K/USB 2 Ports Compatible CAC



DESCRIPTION

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1142H4C dATEN a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations sécurisées de défense et de renseignement. Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1142H4C dATEN est conforme à la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage d'appareils, version 4.0) certifiée par le NIAP (National Information Assurance Partnership).

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1142H4C dATEN fournit une isolation entre les sources informatiques et les périphériques tout en partageant un seul clavier, une seule souris, un seul moniteur, un seul ensemble de haut-parleurs et un seul lecteur de carte d'accès commun (CAC) entre les ordinateurs connectés présentant différentes classifications de sécurité. La conformité à la norme PSD PP v4.0 garantit que les capacités de partage de périphériques offrent une sécurité maximale des données utilisateur lors de la commutation du ciblage de port, empêchant les flux de données non autorisés ou les fuites entre les sources connectées. Les protections clés incluent l'isolation et le flux de données unidirectionnel, la connectivité et le filtrage des périphériques restreints, la protection des données utilisateur, la filtration et la gestion des appareils configurables, la filtration audio stricte et une conception inviolable toujours active, gardant les actifs sensibles isolés et offrant une sécurité avancée ainsi qu'un design convivial pour un déploiement instantanément sécurisé.

Pour améliorer la sécurité, le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1142H4C dATEN offre uniquement des méthodes de commutation manuelles, y compris les boutons du panneau avant et le sélecteur de port à distance (RPS) 1. Grâce à sa sécurité multicouche, le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1142H4C dATEN assure une sécurité de haut niveau des postes de travail ainsi que la sauvegarde des données pour des applications telles que celles des agences gouvernementales et militaires, des prestataires de soins de santé, des institutions bancaires et financières et d'autres organisations qui traitent souvent des données sensibles ou des données confidentielles sur des réseaux distincts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CS1142H4C-AT-G
Connectivité :
Nombre d'ordinateurs contrôlés : 2
Port clavier : USB
Port souris : USB
Port vidéo : HDMI

Quantité de ports HDMI : 4
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 4
Ports de console : Casque de 3,5 mm, HDMI, USB A
Quantité de ports USB de la console : 2
Quantité de ports HDMI de la console : 2
Concentrateur USB : Oui
Quantité de ports USB 2:0 de type A : 1
Connexions audio : Oui
Sortie de casque : 2
Quantité de ports RJ-11 : 1
Représentation / réalisation :
Type HD : 4K Ultra HD
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Largeur de bande vidéo : 60 Hz
Design :
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Commutateur distant filaire : Oui
Voyants : Oui
Bouton poussez : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Courant d'entrée : 1 A
Consommation électrique typique : 5,4 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 163,9 mm
Profondeur : 335 mm
Hauteur : 65,5 mm
Poids : 2,11 kg
Informations sur l'emballage :
Volume de l'emballage : 16423,771 cm³
Poids du paquet : 2,95 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 6,93 kg
Largeur du casier principal (externe) : 420 mm
Longueur du casier principal (externe) : 555 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 9,77 kg
Volume du casier principal (externe) : 60031,715 cm³
Pays d'origine : Taïwan