BOSCH- Caméra dôme PTZ 2 Mps -Autodome IP 4000i

DESCRIPTION

Caméra dôme motorisée BOSCH AUTODOME IP 4000i d'intérieur avec montage en saillie.

La caméra AUTODOME IP 4000i est une caméra mobile compacte d'intérieur avec un capteur HD haute résolution de 1080p60 et un puissant zoom optique 12x qui permet aux opérateurs de surveiller de vastes zones sans perdre de vue le moindre détail. Avec son design esthétique et ses options de montage flexibles, cette caméra permet de surveiller discrètement des halls, des zones de réception ou des salles d'attente de grandes dimensions qui nécessiteraient autrement plusieurs caméras pour une surveillance efficace.

Plus produit :

. Combinaison parfaite du style et de la technologie pour des installations intérieures qui nécessitent des images de grande qualité dans un caisson compact et esthétique en forme de dôme.
. Zoom optique 12 intégré qui identifie clairement les personnes (90 m maximum) sans perte des détails d'identification (250 pixels/m).
. Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et
récupérer rapidement les données
. Installation simple avec options de montage flexibles (montage en surface)

Caractéristiques :

Capteur CMOS 1/2.8" - 2.1 Megapixels
Lentille 5.3 - 64 mm
Angles de vision H 58.5° à 4.9°
Résolution 1920 x 1080 0.01 lux
WDR 94dB
Codecs : H.265, H.264, M-JPEG
Analyses vidéo :
Tout objet, objet dans le champ, franchissement de ligne, entrée dans le champ, sortie du champ, flânerie, duivi de trajet, objet inactif, objet supprimé, compteur, occupancy, détection de foule, modification des conditions, recherche de similarité, tentative de sabotage.

24 zones de masquage
Avec des variables par objet : Durée, Taille, Rapport h/l vert/hor, Vitesse, Direction, Couleur, Classes d'objet (Personnes debout, Vélos, Voitures, Camions)
Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
Slot microSDXC (carte non fournie)
2 entrées alarme
Etanchéité IP65
Antivandale IK10
Alimentation PoE+
Bornier 24V
Dimensions 170 x 162 mm

Compatible ONVIF Profile S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NDP-4502-Z12
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Température de couleur : 3100 K
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Nombre de langues : 11
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)
Code (IP) Internationale Protection : IP65
Code IK : IK10
Anti-buée : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,01 lux
Point de vue angle (FOV) : 58,5°
Angle d'inclinaison : -90 - 0°
Vitesse d'inclinaison : 120 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 160 °/sec
Balance des blancs : Auto, Manuel, Lampe au sodium
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

- Capacité du zoom : Oui
- Zoom optique : 12x
- Zoom numérique : 16x
- Nombre de lentilles : 1
- Auto focus : Oui
- Mise au point : Motorisée
- Longueur focale : 5.3 - 64 mm

Vision de nuit :

- Vision nocturne : Oui

Vidéo :

- Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
- Total des megapixels : 2,13 MP
- Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
- Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
- Nombre d'images par seconde : 30 ips
- Diffusion vidéo : Oui
- Réduction du bruit : Oui
- Compensation de luminosité : Oui
- Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

- Canaux d'entrée audio : 1
- Canaux de sortie audio : 1 canaux
- Formats audio pris en charge : AAC, G.711
- Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Réseau :

- Ethernet/LAN : Oui
- Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
- Protocoles réseau pris en charge : Pv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
- Wifi : Non
- Bluetooth : Non

Support de stockage :

- Disque dur intégré : Non
- Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
- Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

Connectivité :

- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
- Entrée jack microphone : Oui
- Sortie de casque : 1
- Entrée DC : Oui

Sécurité :

- Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, AES, DES, SSL/TLS, TLS

Puissance :

- Type de source d'alimentation : CC, PoE
- Consommation électrique typique : 12 W
- Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12 W

Conditions environnementales :

- Température d'opération : -10 - 60 °C
- Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
- Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

	Hauteur : 162,4 mm
	Diamètre : 17 cm
	Poids : 1,88 kg
Contenu de l'emballage :	
	Nombre de caméras : 1
	Crochets d'élévation inclus : Oui
	Vis incluses : Oui