

# RARITAN PX3-5493V PDU IP ZéroU 32A 24 p. 20x C13 4xC19 IEC309 switch+mesure



## DESCRIPTION

RARITAN PX3-5493v Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (measured) et commutée (switched)

- Format 0U [vertical], 7,4 kVA, 24 prises
- ENTRÉE : 230v, 32a - prise IEC 60309 2P+T 6h 32A (2P3W)
- SORTIE : 20 prises C13, 4 prises C19 ; sur 2 @ 1 pôle, 16a Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par disjoncteur/fusible, par sortie ;
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000. DEL d'état tricolore par prise.
- Mesure et alarme du disjoncteur (détection 0V).
- Dimensions maximales 52 mm x 65 mm x 1539 mm (2,1 pouces x 2,6 pouces x 60,6 pouces).
- Poids maximum 5,3 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-5493V

### Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA

### Design :

Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable

Capacité du rack : 0U

### Puissance :

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Tension nominale à l'entrée : 230 V                       |
| Montage : verticale                                       |
| Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz                        |
| Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19           |
| Intensité (max:) : 32 A                                   |
| Tension nominale de sortie : 230 V                        |
| <b>Caractéristiques :</b>                                 |
| Voyants : Oui                                             |
| Capacité d'alimentation/charge : 7700 VA                  |
| Longueur de câble : 3 m                                   |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 3                   |
| <b>Caractéristiques de gestion :</b>                      |
| Surveillance : Humidité, Temperature                      |
| Écran : LCD                                               |
| <b>Poids et dimensions :</b>                              |
| Dimensions (LxPxH) : 52 x 65 x 1539 mm                    |
| Poids : 5,3 kg                                            |
| Nombre de ports USB : 3                                   |
| Dispositifs de protection électrique : Surcharge          |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                     |
| Poids du paquet : 7,7 kg                                  |
| <b>Détails techniques :</b>                               |
| Certificats de durabilité : RoHS                          |
| <b>Conditions environnementales :</b>                     |
| Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m                   |
| Type de connexion d'entrée : IEC 60309 2P+E 6h 32A (2P3W) |
| Certification : CE, ICES-003, FCC                         |
| Largeur du colis : 280 mm                                 |
| Profondeur du colis : 115 mm                              |
| Hauteur du colis : 1815 mm                                |