

# HANWHA- Caméra dôme intérieur XND-8081REV



## DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme intérieur XND-8081REV

Caractéristiques produit :

- > Résolution max. 5MP
- > Amplificateur PoE (came principale, came d'extension)
- > Sortie PoE : Max. 12.95W@80m
- > (2.4x) varifocal motorisé
- > 0.07Lux@F1.3 (Couleur), 0Lux (N/B, LED IR on)
- > Longueur visible IR 50m
- > Jour et nuit (ICR), WDR (120dB)
- > Vue de couloir, Support WiseStreamII
- > Analyse vidéo et audio, Lecture audio
- > Business Intelligence (comptage de personnes, Gestion de file d'attente, Carte thermique)
- > Détection DIS et choc avec capteur gyroscopique intégré
- > Structure modulaire, PoE+ in/PoE out
- > IP52, IK10

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XND-8081REV

### Design :

Format : Dôme

### Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 10,2 W

Consommation (max) : 25,5 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W

**Système d'objectif :**

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

**Caméra :**

Commande de panoramique de la caméra : Oui

**Vidéo :**

Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

**Support de stockage :**

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

**Vision de nuit :**

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3at

Commande de inclinaison de la caméra : Oui

Zoom optique : 2,4x

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP

Illumination minimum : 0,07 lux

Distance de vision nocturne : 50 m

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Type de LED : IR

Total des megapixels : 6 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

**Audio :**

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz

Code (IP) Internationale Protection : IP56

**Détecteur d'image :**

Nombre de capteurs : 1

Nombre de lentilles : 1

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920

Sortie composante : 1

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)

Analyse vidéo intelligente : Oui

Suivi automatique : Oui

Code IK : IK10

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -25 - 60 °C

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
<b>Poids et dimensions :</b>
Hauteur : 125 mm
Diamètre : 16 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 92.1°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 67.2°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 119.9°
Angle d'inclinaison : -45 - 85°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 360°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
<b>Sécurité :</b>
Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels