

PANASONIC Dome Motorise Interieur Ip Full Hd H265, Zoom X40, Mecanisme/ WV-S6131



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-S6131

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Gamme dynamique : 144 dB

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)

Caméra :

Illumination minimum : 0,0004 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 66°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 39°

Angle d'inclinaison : -25 - 205°

Panoramique : 0 - 360°

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : MOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 60x

Zoom numérique : 16x

Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6

Longueur focale : 4.25 - 170 mm

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 3 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Compensation de luminosité : Oui

Full HD : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711, G.726

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Entrée jack microphone : Oui

Sortie de casque : 1

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : Android, iOS

Poids et dimensions :

Hauteur : 214 mm

Diamètre : 18,5 cm

Poids : 1,74 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1